



UG

Универсальная грунтовочная эмульсия

Глубокопроникающая быстросохнущая, не содержащая растворителей эмульсия для грунтования влагоёмких поверхностей. Для укрепления поверхностей и выравнивания впитывающей способности оснований. Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- глубоко проникающая
- готова к применению
- быстро сохнет
- не содержит растворителей
- выравнивает впитывающую способность основания
- усиливает поверхность основания
- уменьшает впитывающую способность основания
- повышает адгезию растворов
- связывает пыль с основанием
- паропроницаемая

НАЗНАЧЕНИЕ

- для внутренних и наружных работ
- для грунтования влагоёмких оснований
- для грунтования бетона, цементных и ангидридных стяжек, известковых, цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, гипсокартонных и волокнисто-цементных плит, стен из газобетона
- для грунтования оснований перед нанесением клеевых растворов, штукатурки и самовыравнивающихся стяжек
- для грунтования оснований перед окрашиванием
- для грунтования стен перед приклеиванием термоизоляционных плит
- очень низкая эмиссионность

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

- вяжущее на базе мелкозернистой акриловой смолы.
- под постоянным контролем качества в соответствии с **ИСО 9001**

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть чистым, с достаточной несущей способностью, сухим, свободным от пыли, трещин, царапин, и антиадгезионных средств таких как опалубочные масла, воск, малярные покрытия, полировальные средства и т. д. В случае необходимости основание очистить, а слои, не связанные с основанием, удалить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальную грунтовочную эмульсию **UG** наносить неразбавленной с помощью кисти, валика либо распылительного пистолета типа Airless. В случае очень влагоёмких оснований для укрепления поверхности нанести второй слой грунтовки, когда первый слой хорошо впитается в основание; руководствоваться правилом «свежее на свежее».

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В процессе наложения и высыхания температура воздуха и основания должна составлять от +5°C до +25°C. Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, основания и относительной влажности воздуха.

РАСХОД

В зависимости от структуры и впитывающей способности основания, около 0,1–0,25 кг/м²

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования немедленно промыть чистой водой.

ХРАНИЕНИЕ

В помещении, защищенном от мороза при температуре выше +5°C, в заводской герметично закрытой упаковке. Беречь от перегрева. Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Примечание: при перевозке беречь изделие от мороза и перегрева.

ПОСТАВКА

Ёмкости 5 кг и 10 кг

ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ

Остатки материала после высыхания могут утилизироваться в соответствии с местными нормативными требованиями. (За информацией обратитесь, например, к местной фирме, занимающейся утилизацией).

Приведённая информация получена в результате обширных экспериментов и многолетнего практического опыта. Они, однако, не в состоянии учесть все конкретные условия применения.

Потому рекомендуем самостоятельно провести практические пробы. Оставляем за собой право вносить технические изменения в рамках совершенствования изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязущее:	мелкозернистая акриловая смола
Удельный вес:	ок. 1,00 кг/дм ³
Цвет:	Розовый
Рабочая температура:	от +5°C до +25°C
Расход:	в зависимости от впитывающей способности основания и структуры поверхности, ок. 0,1–0,25 кг/м ²
Хранение:	в помещении, защищенном от мороза, при температуре выше +5°C, в заводской герметично закрытой упаковке, беречь от перегрева. 12 месяцев от даты изготовления
Упаковка:	ёмкость 5 кг ёмкость 10 кг

Технические данные относятся к температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%

По состоянию на: 30 сентября 2011
С выходом нового технического паспорта
настоящая версия утрачивает свою силу.

Более подробную информацию можно получить:

ООО quick-mix
ул. Бжегова 73
57-100 Стшелин
тел. 71/ 392 72 20, 15
факс. 71/ 392 72 23, 24
эл. почта: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl